



Gegossene Bremswippen für die Achsen.



Gegossener Pufferbalken.

stecken wir die Stange in die Bohrungen im Pufferbalken bis der Abstand Oberkante Pufferbalken Oberkante Stange 22,0 mm beträgt. Den gegossenen horizontalen Handlauf (Pos. U95b) können wir bereits jetzt an den Vertikalstangen anlöten. Allerdings muss dieser genau zentriert werden. Wir können diesen auch erst nach dem Lackieren platzieren und anleimen.

Die Stangenpuffer (Pos. U86a; Epoche 1) werden eingepasst. Möglicherweise muss die Pufferplatte etwas abgeschliffen werden, damit diese in den Pufferbalken passt. Bei den Hülsenpuffern (Pos. 86b; ab Epoche 2) schraube ich jeweils die Hülse vor dem Sandstrahlen und Lackieren ein. Dadurch wird das Gewinde nicht mit Sandstrahlmaterial verunreinigt und muss nachher nicht nachgeschnitten werden. Durch das verunreinigende Sandstrahlmaterial wird der Gewindebohrer innert kürzester Zeit stumpf.

Die Vertikalstangen aussen (Pos. U97) werden aus Messing Rundprofil Durchmesser 0,8 und den Muffen (Pos. U98) hergestellt. Am einen Ende des Rundprofils löten wir die Muffe so an, dass das Ende der Stange ca. 1,0 mm aus der Muffe ragt.

In der nächsten Folge vervollständigen wir das Untergestell mit der mittleren Bremspartie und beginnen mit den Montagearbeiten für das Zusammenfügen von Ober- und Unterteil. ○

Gussteile

Nummer	Bezeichnung	Anzahl
FBE02	Träger Trittbrett bei Treppe (Paar)	1
FBE03	Schakenbock (Satz à 4 Paar)	1
FBE04	Schaken	8
FBE06	Hilfsluftbehälter gross und klein / Seilzuhaken	1
FBE12	Seilzughaken / Fitting / Hahn	
FBE13	Hauptbremskurbel	1

Gms01	Bremskompressor mit Steuerventil	1
Gms03	GP-Wechsel (Paar) und Lastwechsel (Paar)	1
Gms05	Bremsabdeckung	1
Gms06	Handlauf bei Bremsbühne (Paar) / Handlauf / Handgriff	1
Gms07	Griff Luftschieber	4

Gs04	Träger Trittbrett Mitte (Satz à 4)	4
------	------------------------------------	---

hrm	Gleit-Achslager mit Federpakethalterung (Satz à 4)	1
-----	--	---

K2.01	Pufferbalken hinten / Pufferbalken vorn mit Signallampenhalter	2
K2.02	Bremsmechanik über Achse	2
K2.03	Bremsmechanik zu Bremskompressor	1
K2.04	Geländer Bremsbühne mit Bremserhaus / Geländer Bremsbühne ohne Bremserhaus	1
K2.05	Türverriegelung Bremserhaus (2) / Türstopper an Seitenwand (2) / Entlüftungshahn mit Fitting (1)	1
K2.06	Türscharnier (4)	1

Ucl13	Bolzen zu Schaken (Satz à 10)	2
-------	-------------------------------	---

Uni001	Bremsklotz mit Aufhängung (Paar)	4
Uni003	Bremsdreieck (Paar)	2
Uni020	Bremsschlauch mit Hahn (Paar)	1
Uni021	Aufhängung Bremsschlauch (Paar)	1
Uni023	Roll-Achslager mit Federpakethalterung (Satz à 4)	1