

Fotokleber als Haftgrund für Container, Sattelaufleger und Ladegut



Die Trittstufenbefestigung erfolgt mit unserem Uhu-Kleber ohne Lösungsmittel.



Aus dem Bastelbedarf stammt dieser Kleber.



In beidseitige Radwannen wird vorsichtig der Fotokleber aufgetragen.

Vor Entgleisungen bleibt weder das Vorbild noch die Modelleisenbahn verschont. Auch im Modellbahnbetrieb kann eine Entgleisung Schaden an Fahrzeugen anrichten. Entgleist beispielsweise ein Container- oder ein UKV-Zug mit Sattelaufleger und stürzt um, so sind die Arretierungszapfen

des Sattelauflegers bruchgefährdet. Durch die Verwendung eines Fotoklebers lassen sich sowohl Container als auch Sattelaufleger am Waggon befestigen. Diese Art von rückstandsfrei lösbareren Verbindungen machen wir uns zunutze. Erhältlich sind diese Kleber in Bastel- und Hobbygeschäften.



Der funktionelle Rungenwagen von Fleischmann wird mit zwei Containern geliefert.



Die Befestigung der Container erfolgt «bis auf Widerruf» mit dem Fixogum-Fotokleber.



Auch am älteren PIKO-Tragwagen werden die Container mit dem Fotokleber fixiert.



Nach dem Auftragen des Fotoklebers in die Radwannen wird der Sattelaufleger eingesetzt und der Zapfen vorne eingerastet. Etwa 20 Minuten später ist die Haftung ausreichend.