



Werkzeug und Geduld wird dabei sehr gut zureckkommen. Die Bemalung bietet Freiheit bei der Wahl der Farben, je nach der Region, die Sie inspiriert.

Optional können Sie mehrere Referenzen aneinanderreihen und so einen Produktionskomplex bilden.

Eine Fotorecherche wird es auch ermöglichen, das ganze Gebäude einem Vorbild anzupassen. Schliesslich wird das Hinzufügen von Details wie elektrische Leitungen entlang der Fassade, Wandleuchten usw. das Gesamtbild verbessern.

Ein frei stehendes Werkstattgebäude

Von der gleichen Firma und mit den gleichen Anforderungen an Zuschnitt und Montage eignet sich diese Lagerhalle mit respektablen Abmessungen gut für Spur H0

oder sogar H0m. Puristen können, wenn sie wollen, den Innenraum dank den grosszügigen Fensteröffnungen einrichten. Auch hier gilt: Ein paar Details wie dieser Lüftungskanal mit seinem Schutzgitter oder die Sturzverstärkungen aus Evergreen (Art-Nr. 104) werten den Grundbausatz zusätzlich auf.

Ein Blickfang auf den ersten Blick sind die auffallend dünnen Grandt-Line-Mikrobolzen (Art.-Nr. 5113). Die Bemalung der metallischen Elemente stellt in unserem Fall die Korrosion der Oberflächen dar. Ich verwende dabei Humbrol 98 und trage dann während des Trocknens, wenn die Farbe noch klebt, schwärzliche Rostpigmente auf alle lackierten Flächen auf. Es ist jedoch möglich, die Stürze in der gleichen Farbe wie die Rahmen zu streichen. Das gewölbte Dach wird aus dem Karton

mit schwarzem Canson-Papier ganz einfach nach der Anleitung geformt. Um ihm ein natürlicheres Aussehen zu verleihen, trage ich mit der Airbrush mehrere Durchgänge eines leicht überverdünnten Acryl-Weisschleiers auf, bis er ins Graue tendiert.

Wir werden feststellen, dass die verschiedenen Farbtöne des Betons von hellgrau bis dunkelgrau wahllos und ohne besondere Grund reichen. Ebenso können Flechtenmoose mit orangebraunen Farbtönen mit Farben, die in kleinen, aufeinanderfolgenden Schritten auf Kunstscham aufgetragen werden, reproduziert werden, ohne es zu sehr zu übertreiben.

Das Zufügen weiterer Elemente wie Fallrohren, grossen Metallöffnungen oder Fassadenbeleuchtung hilft, die Strenge des Ausgangsmodells zu reduzieren.