



Die Geländer sind modern, ohne Dachbefestigung, aber leicht vereinfacht ausgeführt.



Schon steht der rote Melchnauer zum ersten Mal bei der SNB mit dem Ce 2/2 15 im Einsatz.

den gebeizten Sitzbänken bestückt. Um die Plattformengeländer aus Schweissdraht (\varnothing 1,5 mm) zu fertigen, sollte eine Lehre vorbereitet werden. Je nach Können des Erbauers kann die Ausführung detaillierter erfolgen. Bei meinem Modell wurde wegen des Aussenbetriebs eine robuste, aber vereinfachte Ausführung gewählt. Gleichzeitig werden die Treppen vorbereitet. Jetzt ist auch die Zeit gekommen, um die Griffstangen bei den Plattformen und die Türgriffe zu fertigen. Probeweise werden alle diese Teile montiert, um sie auf die Richtigkeit zu prüfen. Erst danach werden diese mit kleinen Tröpfchen Kleber fixiert. Auch die grossen Schlüsslichter werden montiert. Sie kommen aus dem LGB-Ersatzteilager in Form von Loklaternen. Passend sind zum Beispiel die Laternen E 187968 der RhB Ge 2/4.

Übrig bleibt die Dachmontage. Wenn gewünscht, kann das Dach noch silberfarbig gespritzt werden, und dann erfolgt die Befestigung wie bereits beschrieben. Ja und jetzt kommt die Zeit für die ersten Einsätze, und dazu wünsche ich viel Vergnügen. Noch einen Hinweis: Der Wagen braucht nicht unbedingt die Farben der LJB/LMB zu tragen, denn unzählige Schmalspurbahnen hatten derartige Fahrzeuge im Einsatz.